

# 仕様書

## 1、概要

本書は、サニーポート小名浜に設置する防犯カメラ等の仕様について記したものである。

## 2、品名・数量

屋内・屋外用防犯カメラ等装置

## 3、仕様要件

購入物品は、以下に示す本体及び付属品で構成されるものとし、基準品と同等又は同等以上の能力を有すること。

### (1) 一式内訳及び規格・品質

#### ① 一式内訳

ア	屋内用防犯カメラ	8台（既存カメラ数台を使用可とする）
イ	屋外用防犯カメラ(PTZ)	1台
ウ	屋外用防犯カメラ	7台
エ	カメラ壁面ブラケット	6～7台
オ	カメラ映像記録装置	1台
カ	カメラ電源	1台
キ	HDMI ケーブル(2m)	1台

#### ② 主な規格・品質

##### ア 屋内用防犯カメラ

- ・デイナイト機能を搭載していること。 ※1
- ・赤外線照明を搭載し、赤外線照射距離が30m以上であること。 ※2
- ・出力信号がAHDであること。 ※3
- ・有効画素数約200万画素以上、解像度1920×1080以上であること。 ※4
- ・プライバシーマスキング機能を搭載していること。 ※5
- ・最大画角は、水平101° 垂直54°以上であること。
- ・水平・垂直の反転機能を有していること。
- ・UTC制御可能であること。 ※6

#### イ 屋外用防犯カメラ(PTZ) ※7

- ・オートフォーカス機能を搭載しており、光学 10 倍、デジタル 32 倍ズーム可能であること。
- ・出力信号が AHD であること。
- ・有効画素数約 200 万画素以上、解像度 1920×1080 以上であること。
- ・可動範囲は水平 360° 垂直 180° 以上であること。
- ・121 箇所以上プリセットポジション設定可能であること。 ※8
- ・操作後、一定時間経過後にホームポジションへ復帰すること。
- ・放熱ファンを搭載していること。
- ・IP66 に準拠していること。
- ・UTC 制御可能であること。

#### ウ 屋外用防犯カメラ

- ・デイナイト機能を搭載していること。
- ・赤外線照明を搭載し、赤外線照射距離が 20m 以上であること。
- ・出力信号が AHD であること。
- ・有効画素数約 200 万画素以上、解像度 1920×1080 以上であること。
- ・プライバシーマスキング機能を搭載していること。
- ・最大画角は、水平 91° 垂直 50° 以上であること。
- ・水平・垂直の反転機能を有していること。
- ・UTC 制御可能であること。

#### カ カメラ映像記録装置

- ・入力信号は AHD、NTSC、IP とも接続可能であること。 ※9
- ・カメラの映像を 24 時間常時録画し、ハードディスク容量は 4TB 以上であること。
- ・モーション検知機能を搭載していること。
- ・遠隔監視はスマートフォン、PC とも閲覧可能であること。
- ・録画解像度は 1920×1080 以上あること。
- ・バックアップは USB メモリーが使用できること。
- ・HDD 異常やビデオロス時に接点出力できること。
- ・HDD 異常やビデオロス時にインターネット経由でメール通報できること。

#### 4、その他

購入物品には 5 年長期保証を無償で付帯するものとする。(ハードディスク・ファン含む) 但し、火災、地震、風水害、落雷、落下その他の天災、公害、塩害、異常電圧による故障および損傷等は対象としない。

## 5、納入及び設置場所

サニープート小名浜内（別紙部面のとおり）

- ※1 照度により自動的にカラーと白黒が切替わる機能。
- ※2 暗視機能による 0lx で撮影できる範囲。
- ※3 **Analog High Definition** 略。アナログ信号によるフルハイビジョン映像。
- ※4 フル HD 解像度。地デジ同等。
- ※5 不要な箇所、他者プライバシーに支障のある箇所をマスキングし、ライブ・録画とも表示しない。
- ※6 レコーダから、映像信号用同軸ケーブルでカメラ側 OSD 設定や操作を重畳できる機能。
- ※7 パン・チルト・ズーム略。
- ※8 予め見たい場所をカメラにメモリーさせ、ワンクリックで見たいポジションに移動する。
- ※9 NTSC はアナログ信号（既設エレベータカメラ）、IP はネットワーク信号。

以上